

## Pflegeanleitung für versiegelte Parkettböden

Holz lebt. Und das aus diesem natürlichem Werkstoff gefertigte Parkett ebenfalls. Je nach Klima kann es schwinden und kleine Fugen bilden (Trockenheit) oder sich ausdehnen (Feuchtigkeit). Wir empfehlen deshalb, ein möglichst konstantes Raumklima zu schaffen. Ideal ist eine Temperatur von 20 -22 °C bei mindestens 30%, empfohlen 35 – 45 % relativer Luftfeuchtigkeit. Damit wird der Fugenbildung vorgebeugt und das Wohlbefinden der Menschen unterstützt. Eine gleich bleibende Luftfeuchtigkeit erreichen Sie durch Wasserverdunster an Heizkörpern oder ganz sicher mit Luftbefeuchtungsgeräten. Speziell auf beheizten Unterkonstruktionen darf die Oberflächentemperatur im Parkett 26 – 27 °C nicht übersteigen.

### Tägliche Reinigung.

Versiegeltes Parkett ist pflegeleicht, braucht wenig, aber regelmäßige Zuwendung. Sie können es mit einem Harbesen, Staubsauger oder leicht wasserfeuchte (**nebelfeuchten**) Lappen reinigen (**es sollte kein Wasser auf das Parkett gelangen**). Für größere Verunreinigungen können Sie dem Wischwasser auch ein neutrales Reinigungsmittel begeben.

Verschmutzungen, Schuhsohlenstriche oder ähnliches entfernen Sie vorteilhafterweise mit milden, eventuell leicht lösemittelhaltigen Reinigern oder flüssigem, ebenfalls leicht lösemittelhaltigem Polish.

Vorsicht: Nicht alle Mikrofasertücher sind für die Parkettreinigung geeignet.

### WICHTIG!!!

- eine Vorlage (Matte) vor der Haustür, die Schutz von den Schuhen zurückhält.
- Filz unter Stuhlbeinen oder Kunststoffscheiben unter Möbeln, die vor groben Kratzern und Eindrücken schützen
- regelmäßige Behandlung (je nach Bedarf) mit einem geeigneten Parkett-Polish
- rechtzeitiges nachversiegeln, um die Lebensdauer zu erhöhen
- Blumentöpfe mit Untersätzen versehen, damit kein Wasser aufs Parkett gelangt
- keine Scheuermittel einsetzen
- das hereintragen von Sand und/oder Steinchen vermeiden
- keine Nassreinigung
- zum Reinigen niemals Stahlspäne oder-wolle benutzen
- keine Reinigungsmaschinen (Automaten) einsetzen
- auf gar keinen Fall das Parkett mit einem Dampfreiniger behandeln
- keine Teppichunterlagen mit großen Weichmacheranteilen einsetzen (Fleckenbildung!)

### Vermeidung von Leerstands Schäden durch regelmässiges Lüften!

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Raumtemperatur:</b>        | <b>20 – 22°C.</b>                              |
| <b>Luftfeuchtigkeit:</b>      | <b>mind. 30%, empfohlen sind ca. 35 - 45 %</b> |
| <b>Oberflächentemperatur:</b> | <b>max. 26 – 27°C.</b>                         |